

# TYPE S COREPACK TUBE

## SOFT - ROCK

用途に幅広く対応できる柔軟性や機能性、いつの時代でも重宝されてきたからこそロングセラーとして生き続けています。万人に選ばれ続けるシンプルかつベーシックな構造。

	66S		76S		86S		116S
サイズ	1.0m	1.5m	1.0m	1.5m	1.0m	1.5m	1.0m
外径	66mm		76mm		86mm		116mm
コア径	45mm		55mm		65mm		92mm
コア採取長	1.0m	1.5m	1.0m	1.5m	1.0m	1.5m	1.0m
全長	1,552mm	2,052mm	1,557mm	2,057mm	1,585mm	2,085mm	1,631mm
重量	16kg	20kg	21kg	27kg	25kg	31kg	41kg
外内管クリアランス	2.0mm				2.5mm		
ロッドネジ	40.5 JIS						40.5 or 50 JIS
掘削水	清水・泥水						
適合地層	軟水 軟質土 硬質土 軟岩 中硬岩 硬岩						

## 特徴 軟質～硬岩

- コアパックチューブ®の中でロングセラーを続けるもっともポピュラーな規格です。
- 外管と内管のクリアランスが広いいため、高濃度の泥水・ミスト工法・特殊泥材（ドリルメイト）も使用可能。
- 1本のチューブでSタイプからSM、RSタイプに使用できます。

※66S型はRS非対応

### SM切替 (オプション)

SM（硬岩用）切替部品。通常の岩盤掘削の場合に有効です。

⑭ FINEビット (SM) ⑮ メタルクラウン (SM)  
⑯ リフターケース (SM) ⑰ コアリフター

### RS切替 (オプション)

RS（破砕帯用）切替部品。水の流れを制御することで驚きのコア採取を実現できます。

⑱ FINEビット (RS) ⑲ メタルクラウン (RS)  
⑳ シールドシュー ㉑ リフターアダプター  
㉒ スプリングカラー ㉓ コアリフター

部品名	No.	部品名
1	14	FINEビット (SM)
2	15	メタルクラウン (SM)
3	16	リフターケース (SM)
4	17	コアリフター (SM/RS)
5	18	スプリングカラー (SM/RS)
6	19	FINEビット (RS)
7	20	メタルクラウン (RS)
8	21	シールドシュー (RS)
9	22	リフターアダプター (RS)
10		スプリング (強)
11		スプリング (弱)
12		セッティングスタンド
13		工具箱

### 本体セット (S)

①メタルクラウン (S) ②シュー (15L) ③スリーブケース ④インナーチューブ ⑤アウターチューブ ⑥スライベルヘッド

※リーマー装着可能!! (リーマ装着時はリーマ用ジョイント又はリーマー用インナーチューブが別途必要になります)

### 収納工具セット

※φ86, φ76, φ116はスプリングが1つです。  
※スプリングカラーは別売りになります。

⑦シュー (10L) ⑧シュー (20L) ⑩スプリング (強) ⑪スプリング (弱)  
⑨バックスリーブ ×30枚 ⑫セッティングスタンド  
⑬工具箱 ⑭スリーブケース